



Depliant



# Colour Manager

- Eccellenti prestazioni per la stampa ad alto volume a colori.
- Perfetta integrazione in qualsiasi ufficio, rete ed azienda.
- Massima operatività garantita grazie all'estrema semplicità di utilizzo.
- Facile e intelligente controllo dei documenti e delle informazioni grazie alle potenti funzioni di sicurezza.

**e-STUDIO5520c**

**e-STUDIO6520c**

**e-STUDIO6530c**



Networking Documents.

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



**e-STUDIO5520c**  
**e-STUDIO6520c**  
**e-STUDIO6530c**



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <p><b>Specifiche generali</b></p> | <p><b>Velocità di stampa e copiatura</b> Colore: 55/65/65 ppm (A4), 27/30/30 ppm (A3)<br/>         B/N: 55/65/75 ppm (A4), 27/30/37 ppm (A3)<br/> <b>Tempo di riscaldamento</b> 70 secondi circa, dal modo Risparmio energia<br/> <b>Formato e grammatura carta</b> Cassetti: A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m<sup>2</sup><br/>         LCF tandem<sup>2)</sup>: A4, 64-256 g/m<sup>2</sup><br/>         Bypass: A6R-13" x 19", 64-300 g/m<sup>2</sup>,<br/>         banner 313 x 1.200 mm, 64-256 g/m<sup>2</sup><br/> <b>Capacità carta</b> 4 x 540 fogli (Cassetti) o 2 x 540 fogli (Cassetti) +<br/>         2.320 fogli (LCF tandem)<sup>2)</sup>,<br/>         100 fogli (Bypass)<br/>         Massima: 6.000<sup>2)</sup> fogli con LCF esterno<sup>1)</sup><br/> <b>Fronte-retro automatico</b> Fino a 320 x 460 mm e 256 g/m<sup>2</sup><br/> <b>Tipo di controller</b> Toshiba e-BRIDGE 3<br/> <b>Memoria</b> Disco fisso 80 GB, RAM da 2,0 GB<br/> <b>Interfaccia</b> 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), USB 2.0<br/>         High-Speed, WLAN<sup>1)</sup> (IEEE802.11b/g), Bluetooth<sup>1)</sup><br/> <b>Dimensioni e Peso</b> 980 x 698 x 1.540 mm (L x P x A), ~ 246 kg</p>  |
| <p><b>Stampa</b></p>              | <p><b>Risoluzione</b> Max. 600 x 600 dpi, 8 bit per canale<br/>         Max. 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit per canale<sup>3)</sup><br/> <b>Driver di stampa</b> Compatibile XPS, PCL6 e PostScript 3<br/> <b>Sistemi supportati</b> Windows 2000, Windows XP/Server2003/Server<br/>         2008/Vista (32/64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX,<br/>         Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP<br/> <b>Modi colore</b> Selezione automatica del colore (ACS), Colore,<br/>         Scala dei grigi, B/N<br/> <b>Impostazioni colore</b> Luminosità, saturazione, contrasto, bilanciamento</p>   |
| <p><b>Scansione</b></p>           | <p><b>Risoluzione</b> Max. 600 x 600 dpi, 8 bit per canale<br/> <b>Velocità di scansione</b> Colore e B/N: Fino a 77 pagine/min. (300 dpi)<br/> <b>Alimentatore documenti</b> Max. 100 fogli, formati A5R-A3, 35-209 g/m<sup>2</sup><br/> <b>Modi di scansione</b> Selez. autom. colore (ACS), Colore, Scala grigi, B/N<br/> <b>Formati file</b> JPEG, TIFF Multiplo/Singolo, XPS Multiplo/Singolo,<br/>         PDF Multiplo/Singolo, PDF sicuro, Slim PDF (alta<br/>         compressione), PDF passibile di ricerca testuale<sup>1)</sup><br/>         (e altri formati file modificabili quali DOC, XLS,<br/>         RTF, TXT)<sup>1)</sup><br/> <b>Funzioni di scansione</b> WS Scan (pull/push), Scansione a USB, Scansione a<br/>         E-Mail, Scansione a File (SMB, FTP), Meta Scan<sup>1)</sup>,<br/>         Scansione a e-Filing, TWAIN 1.7</p>  |
| <p><b>Copiatura</b></p>           | <p><b>Risoluzione</b> Scansione: 600 x 600 dpi, 10 bit per canale<br/>         Stampa: 600 x 600 dpi, 8 bit per canale<br/> <b>Tempo di produzione 1° copia</b> 2.400 x 600 dpi, B/N con smoothing<br/>         Colore: Circa 6,5 secondi<br/>         B/N: Circa 5,3/5,3/4,6 secondi<br/> <b>Zoom</b> 25-400% (piano di copiatura), 25-200% (RADF)<br/> <b>Modi di copiatura</b> Testo, Testo/Foto, Foto, Imm. stampata, Mappa<br/> <b>Modi colore</b> Selezione automatica del colore (ACS), Full<br/>         Colour, 2 colori, Mono colore, B/N<br/> <b>Impostazioni colore</b> Tinta, saturazione, bilanciamento, 5 modi di rego-<br/>         lazione "a un tasto", regolazione RGB</p>  |
| <p><b>Fax<sup>1)</sup></b></p>    | <p><b>Comunicazione</b> Super G3, G3 - (2a linea opz.), Internet Fax T.37<br/> <b>Velocità di trasmissione</b> Circa 3 secondi per pagina<br/> <b>Compressione</b> JBIG, MMR, MR, MH<br/> <b>Network-Fax</b> Driver per Windows 2000/XP/Vista (32/64 bit)<br/> <b>Inoltro fax ricevuti</b> A cartella condivisa (SMB, FTP), e-mail, e-Filing</p>   |
| <p><b>Sistema e Sicurezza</b></p> | <p><b>Gestione dispositivo</b> Software e-BRIDGE Fleet Management<sup>1)</sup>, Utility di<br/>         configurazione e amministrazione remota TopAccess<br/> <b>Funzioni sistema</b> Server e-Filing per archiviazione, distribuzione<br/>         dei documenti e stampa a richiesta<br/>         (1 casella pubblica, 200 caselle utente), 12.060<br/>         modelli rapidi per la memorizzazione delle impo-<br/>         stazioni o dei flussi di lavoro personalizzati,<br/>         Anteprima scansione, Stampa da USB,<br/>         e-BRIDGE Open Platform<sup>1)</sup><br/> <b>Contabilità e sicurezza</b> Accesso basato su ruoli, supporto LDAP, 1.000<br/>         codici di reparto e 10.000 codici utente, suppor-<br/>         to card reader, stampa riservata, crittografia dati<br/>         di serie, Kit di sovrascrittura dei dati<sup>1)</sup>, filtro indi-<br/>         rizzi IP e MAC, filtro porta, supporto protocollo<br/>         SSL e IPsec<sup>1)</sup>, supporto IEEE802.1x, scansione a<br/>         PDF sicuro</p> <p>Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e grammatura di 80 g/m<sup>2</sup> se non altrimenti indicato.</p> |

**ACCESSORI OPZIONALI**

**STAZIONE DI FINITURA CON PINZATURA MULTI-POSIZIONE – MJ-1103**

Fino a 3.250 fogli su 2 vassoi  
 Pinzatura multi-posizione di 50 fogli  
 A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup> (modo pinzatura)  
 617 x 603 x 1,085 mm (L x P x A), ~ 40 kg

**STAZIONE DI FINITURA CON PINZATURA E PIEGATURA A SELLA – MJ-1104**

Fino a 3.250 fogli su 2 vassoi  
 Pinzatura multi-posizione di 50 fogli  
 Realizzazione di opuscoli di 60 pagine  
 A5R-A3, 64-105 g/m<sup>2</sup> (modo pinzatura)  
 617 x 603 x 1,085 mm (L x P x A), ~ 70 kg

**UNITÀ DI FORATURA – MJ-6102**

Opzionale per Stazione di finitura MJ-1103/MJ-1104  
 Disponibile nelle versioni a 2 (E) e a 4 (F) fori  
 112 x 573 x 323 mm (L x P x A), ~ 7 kg

**CASSETTO DI ALTA CAPACITÀ – MP-2501A**

Capacità di 2.500 fogli, A4, 64-256 g/m<sup>2</sup>  
 360 x 552 x 542 mm (L x P x A), ~ 29 kg

**ALTRI ACCESSORI OPZIONALI**

- SCHEDA FAX GD-1270EU
- KIT DI SOVRASCITTURA DATI GP-1070
- E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
- SCHEDA ACCELERAZIONE
- ELABORAZIONE IMMAGINI GE-1170
- MODULO PER LAN WIRELESS GN-1050
- MODULO BLUETOOTH GN-2010
- KIT META SCAN GS-1010
- KIT WEB-SERVICES GS-1020

<sup>1)</sup> Opzionale  
<sup>2)</sup> Solo modello e-STUDIO5520c con LCF tandem  
<sup>3)</sup> Solo driver PostScript



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate sui prodotti. Tuttavia, è possibile che, nel corso del tempo, intervenga la produzione e la pubblicazione di alcuni modelli sottobando delle modifiche.